ヤマトニュース

15090201

新製品案内

アックスブレーン【1881】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
AWL90-LED	充電式LEDワークライト	10,000

商品特徴

COB LED (CHIP ON BORDチップオンボードLED)は、**面発光で明るさにムラが無く、広範囲を照らします。** また、均一な発光面は多重影ができにくく、目が疲れません。先端には一般的に見られる弾丸タイプのLEDを装備しています。**充電残量が一目でわかる**インジゲーターや、先端には取り外し可能な吊り下げフックもついています。
COB LEDは放熱基盤に直接チップを実装したもので、弾丸タイプに比べ放熱特性が良く、デザインの自由度も高く、配光特性や輝度も改善しました。

仕様

明るさ:**600ルーメン**　連続点灯時間:約3～4時間　バッテリー:**3.7Vリチウムイオンバッテリー搭載**　充電時間:約4～5時間　充電回数:500回未満　サイズH470XW36XD38
セット内容:本体、AC充電器、DC車載用充電器

YMT【1881】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
PCOB160	LEDペンライト	オープン

商品特徴　仕様

大光量で単一**面発光**する『COB LED』
180° 可動するマグネット付クリップ
全長:163㎜　電源:単4アルカリ電池3本　電池別売
可動範囲:180度　COBタイプLED　色:ブルー

ハスコー【1631】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
FHP-424	フロントハブプーラー	オープン

商品特徴

ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。

ハスコー【1631】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
MB-804	スパークコントローラー	オープン

商品特徴

スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から**電子機器や電子回路を保護します。** バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオ等の記憶も保護します。12V、24V兼用

ハスコー【1631】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
HBC-200K	ハブ＆ローターークリーナー	オープン

商品特徴

ハブとホイルの当たり面とディスクローターの錆びをお手持ちのドリルにセットし、磨けます。

セット内容

アタッチメント5個　アタッチメントサイズ:φ 36(外径)　補修部品:HBC-200K-03(8個入り)　シャフトサイズ:φ 6.35

ヤマトニュース

15090202

新製品案内

ハスコー【1631】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
KBS-1014A	キャリパースライドピンブラシセット　アルミ用	オープン

商品特徴

軽自動車～2トン車クラスのアルミ製キャリパーのスライドピン穴に発生した錆などを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。シャフトは軸径φ 6で、中間部がフレキシブルタイプです。
セット内容:KBS-10A・12A・14A(ブラシ外径　φ 10、φ 12、φ 14)

ハスコー【1631】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
KBS-1014F	キャリパースライドピンブラシセット　スチール用	オープン

商品特徴

軽自動車～2トン車クラスのスチール製キャリパーのスライドピン穴に発生した錆などを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。シャフトは軸径φ 6で中間部がフレキシブルタイプです。
セット内容:KBS-10F・12F・14F(ブラシ外径　φ 10、φ 12、φ 14)

ハスコー【1631】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
KBS-1632A	シリンダーブラシホーン　アルミ用	オープン

商品特徴

ホイルシリンダーを、研磨剤を含ませたナイロン線材のブラシで磨き、簡単に錆を落とすことができます。シャフトは軸径がφ 6で、中間部がフレキシブルタイプです。**軽自動車～2トン車クラスのアルミ製ホイールシリンダー**の研磨に最適です。
セット内容:KBS-16A・24A・32A　各1本(ブラシ外径　φ 16、φ 24、φ 32)

ハスコー【1631】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
KBS-1632F	シリンダーブラシホーン　スチール用	オープン

商品特徴

ホイルシリンダーを、研磨剤を含ませたナイロン線材のブラシで磨き、簡単に錆を落とすことができます。シャフトは軸径がφ 6で、中間部がフレキシブルタイプです。**軽自動車～2トン車クラスのスチール製ホイールシリンダー**の研磨に最適です。
セット内容:KBS-16F・24F・32F　各1本(ブラシ外径　φ 16、φ 24、φ 32)

ハスコー【1631】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
KBS-4159F	シリンダーブラシホーン4T大型スチール用	オープン

商品特徴

ホイルシリンダーなどの錆をナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨けます。シャフト径φ 6で、**4トン～大型車クラスのスチール製ホイルシリンダー**等に最適です。
セット内容:KBS-41F・51F・59F　各1本(ブラシ外径　φ 41、φ 51、φ 59)

ヤマトニュース

15090203

新製品案内

江東産業【1242】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
STC-1000	ストラットタワークランプ	36,000

商品特徴

自動車の**ストラット取り付け穴を利用**した、フレーム修正用の引き出し工具です。上下固定皿でストラット穴を挟むことで簡単にセットできます。

使用条件

軽自動車～普通車用まで

江東産業【1242】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
IBP-935N	ボールベアリングプーラー	59,500

商品特徴

リヤシャフトのボールベアリング抜き。ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。**プレス台が無くても抜き取りができます。**
ハンマーショックによる抜き取りが可能。
適応ベアリング　Φ58.5mm　Φ60mm

江東産業【1242】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
ISC-200N	コイルスプリングコンプレッサー	64,000

商品特徴

国産車、輸入車の**ウィッシュボン式**コイルスプリングの圧縮ができます。
トヨタ車等大型ワンボックス車やベンツ・BMW等に最適です。
適応スプリング径:(小)内径Φ70mm～外径Φ120mm
(大)内径Φ90mm～外径Φ140mm

江東産業【1242】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
KTN-235	フロントハブプーラー	80,000

商品特徴

200系ハイエース・E25・E26系キャラバンのフロントハブ抜き取り作業に使用します。 従来のものと違い、ローターをハブとナックルの間に挟み込んでいる構造のため、ベアリング交換やローター研磨、ハブボルト交換時はハブとナックルをかならず分解しなければなりません。その作業に最適な工具です。

この工具を使って

ここまで分解できます

ヤマトニュース

15090204

新製品案内

㈱ﾀｲﾎｰｺｰｻﾞｲ【1531】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
NX471	塩害ガードグロスレッド	23,000
NX472	塩害ガードグロスオレンジ	23,000

商品特徴

光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。**塩カル被害に対応**し、一般的な**アンダーコート剤の約４倍の耐久力**があります。密着性、屈曲性に優れ、塗膜の剥がれや**熱に対してのタレがなく**、しっかりとコートをします。内容量:6.75L

注意事項

溶解力が強い溶剤を使用しているため、ゴム、プラスチックに使用しないでください。

㈱ﾀｲﾎｰｺｰｻﾞｲ【1531】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
NX774	カーポリッシュシャンプー　4L／3本	オープン

商品特徴

頑固な**水垢を除去する業務用のカーシャンプー**です。**超微粒子研磨剤入り**で淡色車専用になります。ミクロシリカが配合されています。
内容量:4L　入り数:3本
コーティング等表面処理が取れる場合があります。

注意事項

淡色車専用、プラスチック、ガラス、レザー、レンズには使用できません。

㈱ﾀｲﾎｰｺｰｻﾞｲ【1531】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
85960	スーパーチェーングリス420ML12本／2箱	2,500

商品特徴

耐磨耗保護性･腐食保護性･密着性･耐水性･対衝撃高荷重性に優れる。定着後の被膜は耐弱酸･耐弱アルカリ･耐蒸気性に優れる。衝撃、回転時に飛散がほとんど無い。シールチェーンのOリングに影響なし。ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止にも最適。

仕様

PRTR非該当品　有規則非該当品　荷姿:420MLX12本X2箱　使用範囲:-15℃～＋120℃　色相:淡黄色　消防法分類:第4類第1石油類　危険等級Ⅱ　294ml　　エアゾール･2WAYノズル

㈱ﾀｲﾎｰｺｰｻﾞｲ【1531】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
85976	W101カートリッジグリースペースト(リチウムNO1)	2,800
85977	W102カートリッジグリースペースト(リチウムNO2)	2,800

商品特徴

耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 極圧性能･耐衝撃荷重性能･付着性･耐水性能･防錆性に優れ、フッ素･シリコンを含有していません。鳴き止め効果があるので、**ドライブシャフトのグリスとして使用**したり、極圧性能に優れるため建機にも使用できます。

仕様

●荷姿:450gX10本／箱　●色相:淡黄色　●ちょう度:1号　●増ちょう剤:リチウム　●使用温度範囲-10℃～+120℃●出荷単位　1ケース(10本)単位●標準価格(税抜)は1本の価格です

ヤマトニュース

15090205

新製品案内

信濃機販㈱【3227】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
SI-165W	18V電動コードレスインパクトレンチ	オープン
SI-B2045LA	SI-165W専用リチウムイオン電池パック	オープン
SI-DC20UN37-30A	SI-165W専用充電器	オープン

商品特徴

軽量・小型で4ポールモーター採用により長寿命になりました。カーボンブラシは交換式です。また、LEDライト採用により前方を照射します。

仕様

●差込角：12.7sq ●電圧DC18V ●電池インジケーター表示付**●質量：1.65 kg（電池パックを含む）** **●最大トルク：350Nm** ●電池：リチウムイオン電池 ●電池容量：2.0Ah ●締付能力：高力ボルト：M8～M14 普通ボルト：M10～M16 ●充電時間：約20分～25分

セット内容

本体・充電器・電池パックX2個、専用キャリングケース、取扱説明書

㈱WTBﾜﾀﾍﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ【3208】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
WSOM-10C	耐油ソフトエアーホース　6.5×10M	4,970
WSOM-20C	耐油ソフトエアーホース　6.5×20M	9,940
WSOH6510-100	耐油ソフトエアーホース　6.5×100M	43,700
WSOM-103C	耐油ソフトエアーホース　8.5×10M	6,580
WSOM-203C	耐油ソフトエアーホース　8.5×20M	13,160
WSOH85125-100	耐油ソフトエアーホース　8.5×100M	59,800

※WSOH85125-100の画像です

商品特徴

整備工場内のフロアーの**油に対するエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計**により耐久性が良くなりました。

材質・仕様

材質：特殊エラストマー耐油仕様
サイズ：内径6.5φ X外径10φ　内径8.5φ X外径12.5φ
荷姿：10M・20Mは袋入り　100Mはドラム巻
耐圧：常用使用圧力　1.0Mpa　　最高使用圧力　1.5Mpa